

Bezbjednosno-tehnički list

NASLOV 1. IDENTIFIKACIJA SUPSTANCE ILI SMJEŠE I PODACI O SNABDJEVAČU

1.1. IDENTIFIKATORI PROIZVODA

Trgovačko ime

MITOPUR A+B - komp. B

Sadrži:

polimerni MDI (CAS: 9016-87-9), 4,4'-metilendifenil diizocijanat (CAS: 101-68-8, EC: 202-966-0, Indeks: 615-005-00-9), Reakciona smeša 4,4'-metilendifenil diizocijanata i o-(p-izocijanatobenzil)fenil izocijanata (EC: 905-806-4)



<https://my.chemius.net/p/jN2oIt/en/pd/s4>

1.2. IDENTIFIKOVANI NAČINI UPOTREBE SUPSTANCE ILI SMJEŠE I NAČINI UPOTREBE KOJI SE NE PREPORUČUJU

Upotreba

Učvršćivač

Nepreporučeni načini upotrebe

Nema podataka.

1.3. PODACI O SNABDJEVAČU

Proizvođač

MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana
Partizanska c. 78
6210 Sežana, Slovenija
+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)
lilijana.kocjan@mitol.si

1.4. BROJ TELEFONA ZA HITNE SLUČAJEVE

Broj telefona službe za hitne slučajeve: 121 (do aktiviranja broja 112).
Broj telefona za medicinske informacije: 124 (0-24h).
Ostali podaci: +381 11 360 84 40 (Centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Srbija).

Proizvođač

+386 5 73 12 300 (8:00-16:00)

NASLOV 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. KLASIFIKACIJA SUPSTANCE ILI SMJEŠE

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/20), u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1272/2008

Irit. kože 2; H315 Izaziva iritaciju kože.
Senzib. kože 1; H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
Irit. oka 2; H319 Dovodi do jake iritacije oka.
Ak. toks. 4; H332 Štetno ako se udiše.
Senzib. resp. 1; H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.
STOT SE 3; H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
Karc. 2; H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
STOT RE 2; H373 Može da dovede do oštećenja organa usljed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

2.2. ELEMENTI OBILJEŽAVANJA

Obilježavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/20), u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1272/2008



Riječ upozorenja: OPASNOST

Bezbednosno-tehnički list

H315 Izaziva iritaciju kože.
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
H373 Može da dovede do oštećenja organa usljed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
P102 Čuvati van dohvata djece.
P260 Ne udisati paru/sprej.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P284 U slučaju da je ventilacija prostorija nedovoljna nositi opremu za zaštitu respiratornih organa.
P302 + P352 AKO DOSPIJE NA KOŽU: Oprati sa puno vode/...
P304 + P340 AKO SE UDIŠE: Iznijeti osobu na svjež vazduh i obezbijediti položaj koji ne ometa disanje.
P305 + P351 + P338 AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P308 + P311 Ako dođe do izlaganja ili se sumnja da je došlo do izlaganja: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u/na...

Sadrži:

polimerni MDI
4,4'-metilendifenil diizocijanat
Reakciona smeša 4,4'-metilendifenil diizocijanata i o-(p-izocijanatobenzil)fenil izocijanata

Posebna upozorenja

Korišćenje ovog proizvoda može izazvati alergične reakcije kod osoba koje su preosetljive na diizocijanate. Osobe koje pate od astme, ekcema ili problema sa kožom moraju izbegavati dodir sa ovim proizvodom, uključujući i dodir sa kožom. Ovaj proizvod se ne sme koristiti u uslovima slabe provetrenosti, osim uz korišćenje zaštitne maske sa adekvatnim filterom za gasove (tj. tip A1 u skladu sa standardom EN 14387).

2.3. OSTALE OPASNOSTI

PBT/vPvB

Nema podataka.

Svojstva endokrine disrupcije

Nema podataka.

Dodatne informacije

Osobe sa koje imaju problem sa sensibilizacijom ili imaju astmu, alergije ili hronične ili periodične respiratorne bolesti ne bi trebalo da budu zaposlene u bilo kom procesu u kojem se koristi ovaj proizvod.

NASLOV 3. PODACI O SASTAVU

3.1. PODACI O SASTOJCIMA SUPSTANCE

Za smješe pogledajte 3.2.

3.2. PODACI O SASTOJCIMA SMJEŠE

Supstanca	CAS EC Index Reach	%	Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/20), u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1272/2008	Specifične granične koncentracije	Napomene o sastojcima

Bezbednosno-tehnički list

Supstanca	CAS EC Index Reach	%	Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/20), u skladu sa Regulativom (EZ) br. 1272/2008	Specifične granične koncentracije	Napomene o sastojcima
polimerni MDI	9016-87-9 - -	60-100	Irit. kože 2; H315 Senzib. kože 1; H317 Irit. oka 2; H319 Ak. toks. 4; H332 Senzib. resp. 1; H334 STOT SE 3; H335 Karc. 2; H351 STOT RE 2; H373	/	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	101-68-8 202-966-0 615-005-00-9 01-2119457014-47	30-60	Irit. kože 2; H315 Senzib. kože 1; H317 Irit. oka 2; H319 Ak. toks. 4; H332 Senzib. resp. 1; H334 STOT SE 3; H335 Karc. 2; H351 STOT RE 2; H373	Irit. kože 2; H315; C ≥ 5% Irit. oka 2; H319; C ≥ 5% Senzib. resp. 1; H334; C ≥ 0.1% STOT SE 3; H335; C ≥ 5%	C
Reakciona smeša 4,4'-metilendifenil diizocijanata i o-(p-izocijanatobenzil)fenil izocijanata	- 905-806-4 - 01-2119457015-45	0,1-<1	Irit. kože 2; H315 Senzib. kože 1; H317 Irit. oka 2; H319 Ak. toks. 4; H332 Senzib. resp. 1; H334 STOT SE 3; H335 Karc. 2; H351 STOT RE 2; H373	Irit. kože 2; H315; C ≥ 5% Irit. oka 2; H319; C ≥ 5% Senzib. resp. 1; H334; C ≥ 0.1% STOT SE 3; H335; C ≥ 5%	C

Napomene o sastojcima

C	Neke organske supstance stavljaju se na tržište ili u obliku određenog izomera ili kao smješa nekoliko izomera. U ovom slučaju, snabdjevač na etiketi navodi da li je supstanca u obliku određenog izomera ili smješe izomera.
---	--

Opis proizvoda

Polimer.

NASLOV 4. MJERE PRVE POMOĆI

4.1. OPIS MJERA PRVE POMOĆI

Bezbjednosno-tehnički list

Opšte napomene

U slučaju nezgode ili ukoliko se osjećate loše, odmah potražiti pomoć lekara. Po mogućnosti pokazati etiketu. Povrijeđenom koji je u nesvijesti ne davati da jede ili pije. Unesrećenog transportovati u bolnicu u stabilnom bočnom položaju i održavati prohodnost disajnih puteva. Simptomi trovanja mogu se pokazati i nakon nekoliko sati, zato je potreban medicinski nadzor najmanje 48 sati nakon događaja. Ne intervenisati ako time ugrožavate svoje zdravlje ili niste prošli odgovarajuću obuku.

Nakon udisanja

Povrijeđenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. U slučaju prestanka disanja, dati vještačko disanje. Kod otežanog disanja unesrećenom treba dati kiseonik. Odmah potražiti ljekarsku pomoć!

Nakon kontakta sa kožom

Zagađene delove odeće odmah ukloniti. Dijelove tijela koji su došli u dodir sa preparatom odmah oprati sa puno vode i sapuna. Isprati sredstvima za čišćenje kože na bazi poliglikola ili kukuruznog ulja. Ako se pojave i zadrže simptomi, potražiti ljekarsku pomoć. Prije ponovne upotrebe očistiti kontaminiranu odjeću i obuću.

Nakon kontakta sa očima

Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati sa puno vode (najmanje 15 minuta). Nakon 5 minuta ispiranja ukloniti kontaktna sočiva ako su prisutna i nastaviti sa ispiranjem. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć lekara.

Nakon gutanja

Ne izazivati povraćanje bez prethodnog savjetovanja sa ljekarom. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. U slučaju nedoumice ili pojave slabosti, grčeva, odnosno drugih simptoma, potrebno je potražiti pomoć lekara.

4.2. NAJVAŽNIJI SIMPTOMI I EFEKTI, AKUTNI I ODLOŽENI

Nakon udisanja

Štetno po zdravlje. Iritira disajne organe. Izaziva iritaciju nosa i grla. Kašalj, kihanje, curenje iz nosa, otežano disanje. Osećaj stezanja u grudima i suvo grlo. Asmatični problemi. Može izazvati preosjetljivost. Kod dugotrajnijeg udisanja para može izazvati oštećenje pluća. Simptomi mogu biti odložene i mogu se naknadno pojaviti nekoliko sati nakon izlaganja. Nakon udisanja proizvoda razgradnje (na primer u slučaju požara) simptomi mogu biti odloženi. Izloženo lice neka ostane 48 sati pod nadzorom lekara.

Nakon kontakta sa kožom

Iritira kožu. U dodiru sa kožom izaziva iritaciju. U dodiru sa kožom može izazvati preosjetljivost (simptomi: svrab, crvenilo, osip).

Nakon kontakta sa očima

Iritira oči. Crvenilo, suzenje, bol.

Nakon gutanja

Može izazvati mučninu/povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku. Iritira sluznicu usta, grla, ždrijela i gastrointestinalnog područja.

4.3. HITNA MEDICINSKA POMOĆ I POSEBAN TRETMAN

Lečiti simptomatski. Simptomi trovanja mogu se pojaviti nekoliko sati kasnije. Osoba mora biti pod ljekarskim nadzorom najmanje 48 sati nakon nesreće.

NASLOV 5. MJERE ZA GAŠENJE POŽARA

5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

Odgovarajuća sredstva

Pjena.
Ugljen dioksid (CO₂).
Prah za gašenje.

Neodgovarajuća sredstva

Direktan mlaz vode. Voda. Reakcija vode i toplog izocijanata može biti snažana.

5.2. POSEBNE OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD SUPSTANCE ILI SMJEŠE

Opasni proizvodi sagorijevanja

Pri sagorijevanju može doći do stvaranja (nastanka) po zdravlje štetnih para i gasova. Prilikom gorenja mogu nastati: ugljen monoksid (CO), ugljen dioksid (CO₂).
Oksidi azota (NO_x).

5.3. SAVJET ZA VATROGASCE

Zaštitne mjere

Ne udisati dim/gasove koji nastaju prilikom požara ili sagorijevanja. U slučaju požara evakuisati područje. Udaljiti ljude sa područja požara i od prozora. U slučaju ličnog rizika ili bez adekvatne obučenosti, ne preduzimati nikakve mjere. Ugrožene posude hladiti raspršenim mlazom vode. Ako je moguće, ukloniti ih iz ugroženog područja. Reakcija sa vodom daje SO₂, što može dovesti do opasnog porasta pritiska, ako su kontaminirani kontejneri ponovo zatvoreni. Zatvorene posude mogu da eksplodiraju kada se zagrevaju.

Zaštitna oprema

Prilikom gašenja požara koristiti samostalni uređaj za disanje sa otvorenim krugom sa komprimovanim vazduhom (BAS EN 137), komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo).

Dodatni podaci

Kontaminiranu vodu koja je ostala od gašenja pokupiti i odstraniti u skladu sa propisima, ne smije se prosuti/izliti u kanalizaciju. Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem i ostatke požara odložiti u skladu s lokalnim propisima.

NASLOV 6. MJERE U SLUČAJU AKCIDENTNOG ISPUŠTANJA HEMIKA LIJE

Bezbjednosno-tehnički list

6.1. LICNE PREDOSTROŽNOSTI, ZASTITNA OPREMA I HITNE PROCEDURE

Za lica koja nisu obučena za slučaj akcidenta

Zaštitna oprema:

Nositi ličnu zaštitnu opremu (Naslov 8). U slučaju nedovoljne ventilacije koristiti zaštitu za organe za disanje.

Postupci za sprečavanje akcidenta

Obezbijediti adekvatnu ventilaciju.

Hitne procedure

U slučaju ličnog rizika ili bez adekvatne obučenosti, ne preduzimati nikakve mjere. Evakuirati oblast. Zabraniti pristup licima bez zaštite. Sprečiti pristup neovlašćenim osobama. Razliveni materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. Ne udisati pare/aerosol. Osigurati dobru ventilaciju. Spriječiti dodir sa kožom i očima.

Za lica koja učestvuju u odgovoru na akcident

Koristiti sredstva za ličnu zaštitu.

6.2. PREDOSTROŽNOSTI KOJE SE ODOSE NA ŽIVOTNU SREDINU

Spriječiti izlivanje u kanalizacioni sistem, površinske i podzemne vode ili propusno tlo. U slučaju zagađivanja vode ili zemljišta, obavijestiti nadležne službe.

6.3. METODE I MATERIJALI ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I ČIŠĆENJE

Za ograničavanje

Razliveni materijal zagraditi.

Za čišćenje

Zaustaviti razlivanje ukoliko to ne predstavlja rizik. Ukloniti posude iz kontaminiranog područja. Proizvod upiti odgovarajućim materijalima (inertnim materijalima), odložiti u posebne posude i ukloniti u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom. Kod većeg izlivanja: Ako je proizvod u čvrstom stanju: Proizvod pokupiti mehanički ili usisati i staviti u posebno označene posude. Ako je proizvod u tečnom stanju: Razliveni količine apsorbovati odgovarajućim inertnim materijalima. Pustiti da reagije minimum 30 minuta. Razliveni preparat ne apsorbovati piljevinom ili drugim zapaljivim/sagorivim materijalom. Prikupiti u odgovarajuću posudu i odložiti u skladu sa metodama iz naslova 13. Zagađeno područje isprati vodom. Testirajte na izocijanatna isparenja pre nego dozvolite osoblju da pristupi tom području. Proizvod netralisati (dekontaminacijskim rastvorom). Razliveni proizvod polit sa dekontaminiranim rastvorom za izocijanat (90% vode, 8% amonijaka, 2% deterdženta) i pustiti 10 minuta da reaguje ili polit sa vodom i pustiti više od 30 minuta da reaguje. Kontaminirano područje treba čistiti sledećim rastvorom: 5% -10% natrijum-karbonata i 0,2-2% tečnog sapuna u vodi. Prikupiti otpad za uništenje kao opasan otpad.

OSTALI PODACI

Nema podataka.

6.4. UPUĆIVANJE NA DRUGE NASLOVE

Pogledajte još naslove 7, 8 i 13.

NASLOV 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. PREDOSTROŽNOSTI ZA BEZBJEDNO RUKOVANJE

Mjere zaštite

Mjere za sprečavanje nastanka požara

Obezbediti dobro provetravanje.

Mjere za sprečavanje stvaranja aerosola i prašine

Nema podataka.

Mjere zaštite životne sredine

Nema podataka.

Ostale mjere

Nema podataka.

Savjet o opštoj higijeni na radnom mjestu

Nositi ličnu zaštitnu opremu. Osobe koje imaju sensibilizaciju ili astmu, alergije ili hronične ili periodične respiratorne bolesti ne bi trebalo da budu zaposlene u bilo kom procesu u kojem se koristi ovaj proizvod. Izbjegavati izlaganje - prije upotrebe pribaviti posebna uputstva. Ne koristite dok se niste upoznali sa svim merama bezbednosti. Sprečiti dodir s kožom, očima i odećom. Ne udisati pare/aerosol. Preparat nije za jelo – ne unositi preparat u organizam. Obezbediti dobro provetravanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuću zaštitu za disajne organe. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pre ulaska u prostoriju u kojoj se jede obavezno uklonite zagađenu odeću. Voditi računa o ličnoj higijeni (pranje ruku prije odmora i nakon posla). Kontaminiranu odeću odmah skinuti i očistiti prije nove upotrebe. Osobe koje imaju sensibilizaciju ne bi trebalo da budu zaposlene u bilo kom procesu u kojem se koristi ovaj proizvod.

7.2. USLOVI ZA BEZBJEDNO SKLADIŠTENJE, UKLJUČUJUĆI NEKOMPATIBILNOSTI

Tehničke mjere i uslovi skladištenja

Skladištiti u skladu sa lokalnim propisima. Skladištiti u dobro zatvorenim posudama. Temperatura skladištenja: 4–49 °C. Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru, odvojeno od nekompatibilnih materijala. Zaštititi od direktnog sunčevog zračenja. Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje. Čuvati u zaključanom prostoru.

Ambalažni materijali

Originalna ambalaža. Čuvati u kontejnerima izrađenim od istog materijala kao i original.

Zahtjevi za skladišne prostorije i rezervoare

Bezbednosno-tehnički list

U praznim posudama se nalaze ostaci proizvoda i mogu predstavljati opasnost. Otvorene posude nakon upotrebe dobro zatvoriti i ostaviti uspravno radi sprečavanja isticanja/prosipanja. Ne skladištiti u neoznačenim posudama. Koristiti odgovarajuće posude kako bi se spriječilo zagađenje životne sredine.

Razred skladišta

Nema podataka.

Ostale informacije o uslovima skladištenja

Nema podataka.

7.3. POSEBNI NAČINI KORIŠĆENJA

Preporuke

Prazna ambalaža nije odgovarajuća za ponovnu upotrebu. Ne koristiti komprimovani vazduh tokom punjenja, pražnjenja ili postupanja sa proizvodom.

Posebne preporuke za industriju

Nema podataka.

NASLOV 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU I LIČNA ZAŠTITA

8.1. PARAMETRI KONTROLE IZLOŽENOSTI

Parametri kontrole izloženosti

Nema podataka.

Informacije o postupcima nadzora

BAS EN 482+A1:2017 Izloženost na radnom mjestu – Opšti zahtjevi za izvođenje procedura mjerenja hemijskih agenasa. BAS EN 689+Cor1:2020 Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje izloženosti hemijskim sredstvima udisanjem – Strategija usklađenosti ispitivanja s graničnim vrijednostima izloženosti na radnom mjestu.

DNEL/DMEL vrijednosti

za proizvod

Nema podataka.

za sastojke

Supstanca	vrsta	Put izlaganja	trajanje izloženosti	Napomena	vrijednost
4,4'-metilendifenil diizocijanat	radnik	dermalno	kratkotrajno sistemski efekti	/	50 mg/kg tt/dan
4,4'-metilendifenil diizocijanat	radnik	inhalatorno	kratkotrajno sistemski efekti	/	0.1 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	radnik	dermalno	kratkotrajno sistemski efekti	/	28.7 mg/cm ²
4,4'-metilendifenil diizocijanat	radnik	inhalatorno	kratkotrajno lokalni efekti	/	0.1 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	radnik	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	0.05 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	radnik	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	0.05 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	dermalno	kratkotrajno sistemski efekti	/	25 mg/kg tt/dan
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	inhalatorno	kratkotrajno sistemski efekti	/	0.05 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	oralno	kratkotrajno sistemski efekti	/	20 mg/kg tt/dan

Bezbednosno-tehnički list

Supstanca	vrsta	Put izlaganja	trajanje izloženosti	Napomena	vrijednost
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	dermalno	kratkotrajno lokalni efekti	/	17.2 mg/cm ²
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	inhalatorno	kratkotrajno lokalni efekti	/	0.05 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	inhalatorno	dugotrajno sistemski efekti	/	0.025 mg/m ³
4,4'-metilendifenil diizocijanat	potrošač	inhalatorno	dugotrajno lokalni efekti	/	0.025 mg/m ³

PNEC vrijednosti

za proizvod

Nema podataka.

za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	Napomena	vrijednost
4,4'-metilendifenil diizocijanat	slatka voda	/	1 mg/L
4,4'-metilendifenil diizocijanat	morska voda	/	0.1 mg/L
4,4'-metilendifenil diizocijanat	zemlja	/	1 mg/kg
4,4'-metilendifenil diizocijanat	postrojenje za obradu otpadnih voda	/	1 mg/L

8.2. KONTROLA IZLOŽENOSTI

Odgovarajuća tehnička kontrola

Mjere kontrole izloženosti prilikom identifikovanog načina korišćenja

U slučaju alergija, astme, povratnih ili hroničnih problema u disanju izbjegavati kontakt sa proizvodima ove vrste. Osobe koje obrađuju ovaj proizvod treba redovno da se podvrgnu testiranju funkcija pluća. Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Spriječiti dodir sa očima i kožom. Ne udisati pare / aerosol. Postupajte u skladu sa dobrom industrijskom, higijenskom i bezbednosnom praksom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite.

Strukturne mjere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Organizacione mjere za sprečavanje izloženosti

Kontaminiranu odjeću odmah skinuti i očistiti prije ponovne upotrebe. Obezbijediti uređaje za ispiranje očiju i sigurnosne tuševe.

Tehničke mjere za sprečavanje izloženosti

Obezbediti dobro provetranje i lokalnu ventilaciju na mestima sa povećanom koncentracijom.

Lična zaštitna oprema

Zaštita očiju i lica

Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (BAS EN 166:2003).

Zaštita ruku

Zaštitne rukavice (BAS EN ISO 374-1/A1:2019). Pridržavati se uputstva proizvođača o upotrebi, čuvanju, održavanju i zamjeni zaštitnih rukavica. U slučaju oštećenja ili kad se pojave prvi znakovi istrošenosti, rukavice treba odmah zamijeniti. Odabir zaštitnih rukavica ne zavisi samo od materijala, već i od drugih kriterijuma kvaliteta koji se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Za duže i češće kontakte koristiti rukavice klase zaštite 5 ili više (vreme prodiranja veće od 240 minuta). Kada se očekuje samo kratak kontakt, rukavica klase 3 zaštite ili više (vreme prodiranja veće od 6 min).

Odgovarajući materijali

materijal	debljina	vrijeme prodiranja	Napomena
butil guma	/	/	/
PE	/	/	/
neopren	/	/	/
nitril	/	/	/

Bezbjednosno-tehnički list

materijal	debljina	vrijeme prodiranja	Napomena
PVC	/	/	/
viton (fluorisani kaučuk)	/	/	/
hloropren	/	/	/
laminirani etil vinil alkohol kopolimer ("EVAL")	/	/	/

Zaštita kože

Pamučno zaštitno odelo (BAS EN ISO 13688:2014) i zatvorena obuća (BAS EN ISO 20345:2012).

Zaštita disajnih organa

Prilikom normalne upotrebe i pri odgovarajućem provjetravanju nije potrebna. Ako su koncentracije para/aerosola povišene upotrebite masku (BAS EN 136/Cor1:2009) sa kombinovanim filterom A2-P2 (BAS EN 14387+A1:2009).

Zaštita od termičkih opasnosti

Nema podataka.

Kontrola izloženosti životne sredine

Mjere za sprečavanje izloženosti supstanci/smješi

Nema podataka.

Strukturne mjere za sprečavanje izloženosti

Emisije iz ventilacije ili radne procesne opreme treba provjeravati kako bi se osiguralo da su u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Organizacione mjere za sprečavanje izloženosti

Nema podataka.

Tehničke mjere za sprečavanje izloženosti

U nekim slučajevima uređaj za ispiranje gasa, filteri i inženjerske modifikacije na procesnoj opremi, će biti potrebni kako bi se smanjila emisija na prihvatljive koncentracije.

NASLOV 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. PODACI O OSNOVNIM FIZIČKIM I HEMIJSKIM SVOJSTVIMA

Agregatno stanje

tečnost

Boja

Nema podataka.

Miris

Nema podataka.

Važni podaci za zdravlje, bezbjednost i okolinu

Prag mirisa	Nema podataka.
Tačka topljenja/tačka mržnjenja	Nema podataka.
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	245 °C
Zapaljivost	Nema podataka.
Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti	Nema podataka.
Tačka paljenja	230 °C (Zatvorena posuda)
Temperatura samopaljenja	Nema podataka.
Temperatura razlaganja	Nema podataka.
pH vrijednost	Nema podataka.
Viskozitet	Nema podataka.
rastvorljivost	Nema podataka.
Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda (log Pow)	Nema podataka.
Napon pare	Nema podataka.
Gustina/težina	Gustina: 1.2 — 1.3 g/cm ³ pri 23 °C (IKM 4/24)
gustina pare	Nema podataka.

Bezbednosno-tehnički list

karakteristike čestica

Nema podataka.

9.2. OSTALI PODACI

Eksplzivna svojstva

Nema podataka.

NASLOV 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. REAKTIVNOST

Reaguje sa vodom: Pritisak u zatvorenoj posudi (SO₂).

10.2. HEMIJSKA STABILNOST

Stabilan pri normalnoj upotrebi i poštovanju uputstva za rad/ korišćenje /čuvanje (skladištenje).

10.3. MOGUĆNOST OPASNIH REAKCIJA

Proizvod polako reaguje sa vodom oslobađajući SO₂, što može dovesti do povećanja pritiska u zatvorenim posudama. Opasnost od eksplozije. Egzotermna reakcija sa materijalima, koji sadrže aktivne grupe vodonika. Reakcija postaje sve burnija, a može biti na visokoj temperaturi silovita, ako se materijal dobro kombinuje ili ako se reakcija ubrzava mućkanjem ili dodavanjem rastvarača. MDI je nerastvorna u vodi, i teža je od vode pa tone na dno, ali reaguje polako na dodirnoj površini. Čvrsti nerastvorni sloj poliuree je formiran na graničnoj površini gde se oslobađa ugljen dioksid.

10.4. USLOVI KOJE TREBA IZBJEGAVATI

Nema podataka.

10.5. NEKOMPATIBILNI MATERIJALI

Voda, alkohol, amini, baze i kiseline.

10.6. OPASNI PROIZVODI RAZLAGANJA

Pri normalnoj upotrebi ne očekuju se opasni proizvodi raspadanja. Prilikom gorenja/eksplozije oslobađaju se gasovi opasni za zdravlje. Ugljen dioksid, ugljen monoksid.
Azotni oksidi.
Ugljovodonici. HCN.

NASLOV 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1. PODACI O TOKSIKOLOŠKIM EFEKTIMA

(a) Akutna toksičnost

za proizvod

Put izlaganja	vrsta	Vrsta	Vrijeme	vrijednost	Metoda	Napomena
Inhalaciono (aerosol)	LC ₅₀	pacov	4 h	ca. 490 mg/m ³	/	/

za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	vrsta	Vrsta	Vrijeme	vrijednost	Metoda	Napomena
polimerni MDI	udisanje	LC ₅₀	pacov (mužjak/ženka)	4 h	310 mg/l	/	prašina/aerosol
polimerni MDI	putem kože	LD ₅₀	zec (mužjak/ženka)	/	> 9400 mg/kg	/	/
polimerni MDI	gutanje	LD ₅₀	pacov (mužjak)	/	> 10000 mg/kg	/	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	gutanje	LD ₅₀	pacov (mužjak)	/	> 10000 mg/kg	/	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	putem kože	LD ₅₀	zec (mužjak/ženka)	/	> 9400 mg/kg	/	/

Bezbednosno-tehnički list

Supstanca	Put izlaganja	vrsta	Vrsta	Vrijeme	vrijednost	Metoda	Napomena
4,4'-metilendifenil diizocijanat	udisanje	LC ₅₀	pacov (mužjak/ženka)	4 h	0.49 mg/l	/	prašina/aerosol

Dodatne informacije

Štetno ako se udiše.

(b) Korozivno oštećenje / iritacija kože
 za sastojke

Supstanca	Vrsta	Vrijeme	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	zec	/	Malo iritantno.	OECD 404	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	zec	/	Iritativno.	OECD 404	/

Dodatne informacije

Iritantno za oči, sistem za disanje i kožu.

(v) Teško oštećenje / iritacija oka
 za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	Vrsta	Vrijeme	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	/	zec	/	Ne iritira.	OECD 405, GLP	/
polimerni MDI	/	/	/	/	/	Prema OECD 405 nije iritativno, ali prema podacima o profesionalnoj izloženosti ljudi, supstanca se smatra iritantom za oči.
4,4'-metilendifenil diizocijanat	/	zec	/	Ne iritira.	OECD 405, GLP	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	/	/	/	/	/	Prema OECD 405 nije iritativno, ali prema podacima o profesionalnoj izloženosti ljudi, supstanca se smatra iritantom za oči.

(g) Senzibilizacija
 za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	Vrsta	Vrijeme	rezultat	Metoda	Napomena
-----------	---------------	-------	---------	----------	--------	----------

Bezbednosno-tehnički list

Supstanca	Put izlaganja	Vrsta	Vrijeme	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	dermalno	miš	/	Izaziva alergijsku reakciju.	/	/
polimerni MDI	inhalaciono	zamorac	/	Izaziva alergijsku reakciju.	/	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	dermalno	miš	/	Izaziva alergijsku reakciju.	/	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	inhalaciono	zamorac	/	Izaziva alergijsku reakciju.	/	/

Dodatne informacije

Ako je u prošlosti osoba postala osetljiva može imati ozbiljne alergijske reakcije nakon kontakta sa supstansom, čak i ako se radi o vrlo niskim koncentracijama. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili probleme sa disanjem.

(d) Mutagenost germinativnih ćelija za sastojke

Supstanca	vrsta	Vrsta	Vrijeme	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	in-vivo mutagenost	/	/	Negativno.	OECD 474	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	/	bakterije	/	Negativno.	EU EC B.13/14 Mutagenicity - Reverse Mutation Test using Bacteria	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	/	/	/	Negativno.	474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test	/

(d) Karcinogenost za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	vrsta	Vrsta	Vrijeme	vrijednost	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	inhalaciono	/	pacov	2 godina	/	negativno	OECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies	5 dana sedmično
polimerni MDI	inhalaciono	/	pacov	2 godina	/	negativno	EU	5 dana sedmično
4,4'-metilendifenil diizocijanat	inhalaciono	/	Pacov (pluća)	2 godina	/	pozitivno	OECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies	5 dana sedmično

(e) Toksičnost po reprodukciju za sastojke

Bezbednosno-tehnički list

Supstanca	Tip	vrsta	Vrsta	Vrijeme	vrijednost	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	Teratogeno st	NOAEL	pacov (mužjak/ženka)	/	4 mg/m ³	/	OECD 414	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	Teratogeno st	NOAEL	pacov (mužjak/ženka)	/	12 mg/m ³	/	OECD 414	/

Ukupna evaluacija CMR osobina

Ograničena saznanja o karcinogenom efektu. Pacovi su bili izloženi dve godine udisanju aerosola polimernog MDI, što je rezultiralo hroničnom plućnom iritacijom pri visokim koncentracijama. Samo na najvišem nivou (6 mg/m³), došlo je do značajne učestalosti benignog tumora pluća (adenom) i jednog malignog tumora (adenokarcinom). Nije bilo tumora pluća pri 1 mg / m³ i nema efekata pri 0,2 mg / m³. Ukupna učestalost tumora, benignih i malignih, a broj životinja sa tumorima nije bio drugačiji od onih u kontrolnoj grupi. Povećana učestalost tumora pluća povezana je sa produženim respiratornim iritacijama i istovremenom akumulacijom žutog materijala u plućima, koja se dogodila kroz celu studiju. U odsustvu dužeg izlaganja visokim koncentracijama koje dovode do hronične iritacije i oštećenja pluća, malo je verovatno da će doći do formiranja tumora. U dve nezavisne studije na životinjama (pacovi) nije bilo urođenih mana. Fetalna toksičnost je primećeno pri dozama koje su izrazito toksične po majku. Fetalna toksičnost nije primećeno pri dozama koje nisu bile toksične po majku. Doze koje se koriste u ovim studijama su maksimalne, respirabilne koncentracije, koje su dobro iznad definisanih granica izloženosti.

(ž) Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost (STOT SE)

za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	vrsta	Vrsta	Vrijeme	Izloženost	Izloženi organ	vrijednost	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	inhalaciono	-	/	/	/	respiratorni trakt	/	kategorija 3	/	iritacija respiratornog trakta
4,4'-metilendifenil diizocijanat	inhalaciono	-	/	/	/	respiratorni trakt	/	kategorija 3	/	iritacija respiratornog trakta

(z) Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost (STOT RE)

za sastojke

Supstanca	Put izlaganja	vrsta	Vrsta	Vrijeme	Izloženost	Izloženi organ	vrijednost	rezultat	Metoda	Napomena
polimerni MDI	inhalaciono	-	/	/	/	respiratorni trakt	/	kategorija 2	/	/
polimerni MDI	inhalaciono	NOEC	/	/	/	/	0.2 mg/m ³	/	OECD 453 Combined Chronic Toxicity/ Carcinogenicity Studies	Prašina i isparenja.
4,4'-metilendifenil diizocijanat	inhalaciono	-	/	/	/	respiratorni trakt	/	kategorija 2	/	/

Dodatne informacije

Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja ako se udiše.

(i) Opasnost od aspiracije

Nema podataka.

Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima

Bezbednosno-tehnički list

Nema podataka.

Efekti interakcije

Nema podataka.

11.2. PODACI O OSTALIM OPASNOSTIMA

Svojstva endokrine disrupcije

Nema podataka.

Ostale informacije

Nema podataka.

NASLOV 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. TOKSIČNOST

Akutna toksičnost

za sastojke

Supstanca	vrsta	vrijednost	Vrijeme izlaganja	Vrsta	organizam	Metoda	Napomena
polimerni MDI	EC ₅₀	> 100 mg/kg	3 h	bakterije	/	OECD 209	statički sistem
polimerni MDI	EC ₅₀	> 1000 mg/L	24 h	rakovi	<i>Daphnia magna</i>	OECD 202	statički sistem
polimerni MDI	LC ₅₀	> 1000 mg/L	96 h	ribe	/	OECD 203	statički sistem
polimerni MDI	EC ₅₀	> 1640 mg/L	72 h	alge	/	OECD 201	statički sistem
4,4'-metilendifen il diizocijanat	LC ₅₀	> 1000 mg/L	96 h	ribe	/	OECD 203	statički sistem
4,4'-metilendifen il diizocijanat	EC ₅₀	> 1000 mg/L	24 h	daphnia	<i>Daphnia sp.</i>	OECD 202	statički sistem

Hronična toksičnost

za sastojke

Supstanca	vrsta	vrijednost	Vrijeme izlaganja	Vrsta	organizam	Metoda	Napomena
polimerni MDI	NOEC	> 10 mg/l	21 dana	rakovi	<i>Daphnia magna</i>	OECD 211	polu-statički sistem
polimerni MDI	NOEC	> 10000 mg/l	112 dana	<i>Daphnia</i>	/	/	statički sistem
polimerni MDI	NOEC	> 10000 mg/kg	112 dana	ribe	/	/	statički sistem
polimerni MDI	NOECr	> 10000 mg/l	112 dana	alge	/	/	statički sistem
4,4'-metilendifen il diizocijanat	NOEC	> 10 mg/l	21 dana	Magna Daphnia	<i>Daphnia magna</i>	OECD 211	polu-statički sistem

12.2. PERZISTENTNOST I RAZGRADLJIVOST

Abiotička razgradnja

za proizvod

Bezbednosno-tehnički list

Element životne sredine	Tip/Metoda	Vrijeme polurazgradnje	Evaluacija	Metoda	Napomena
vazduh	fotodegradacija	/	/	/	razgradnja ON radikalima

za sastojke

Supstanca	Element životne sredine	Tip/Metoda	Vrijeme polurazgradnje	Evaluacija	Metoda	Napomena
polimerni MDI	voda	hidroliza	0.8 dana	slaba	poluživot	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	voda	hidroliza	0.83 dana	slaba	poluživot	/

Biorazgradljivost

za sastojke

Supstanca	vrsta	% razgradnje	Vrijeme	Evaluacija	Metoda	Napomena
polimerni MDI	aerobna	%	28 dana	0 %	OECD 302C Test	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	aerobna	%	28 dana	0 %	OECD 302C Test	/

12.3. POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE

Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda (log Pow)

za sastojke

Supstanca	tip	vrijednost	°C °C	pH vrijednost	Koncentracija	Metoda
4,4'-metilendifenil diizocijanat	oktanol-voda (log Pow)	4.51	/	/	/	/

Faktor biokoncentracije (BCF)

za sastojke

Supstanca	Vrsta	organizam	vrijednost	Trajanje	Evaluacija	Metoda	Napomena
polimerni MDI	BCF	/	200	/	visok	/	/
4,4'-metilendifenil diizocijanat	BCF	/	200	/	visok	/	/

12.4. MOBILNOST U ZEMLJIŠTU

Poznata ili predviđena raspodjela u segmentima životne sredine

Nema podataka.

Površinski napon

Nema podataka.

Adsorpcija/desorpcija

Nema podataka.

12.5. REZULTATI PBT I VPVB PROCJENE

Procena nije izrađena.

12.6. SVOJSTVA ENDOKRINE DISRUPCIJE

Nema podataka.

DODATNI PODACI

Nema podataka.

12.8. DODATNE INFORMACIJE

Bezbednosno-tehnički list

za proizvod

Spriječiti izlivanje proizvoda u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode. Uzimajući u obzir proizvodnju i korišćenje supstance, malo je verovatno da će nastati značajna izloženost životne sredine i vazduha ili vode. Meša sa vodom, ali će reagovati sa vodom proizvesti inertnu i bionerazgradivu čvrstu materiju. Konverzija u rastvorljive proizvode, uključujući diamino-difenilmetan (MDA), je veoma niska pod optimalnim laboratorijskim uslovima dobre disperzije i niske koncentracije. Izocijanati reaguju sa vodom, nastaje nerastvorna poliurea. Supstance u ovoj formulaciji ne ispunjavaju kriterijume da budu identifikovane kao PBT ili vPvB.

NASLOV 13. PODACI O ODLAGANJU

13.1. METODE TRETMANA OTPADA

Odlaganje neiskorištene hemikalije/kontaminirane ambalaže

Odlaganje neiskorištene hemikalije

Stvaranje otpada treba izbegavati ili smanjiti na najmanju moguću mjeru. Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20 i 63/21): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu opasnog otpada (otpadnog materijala). Spriječiti da proizvod dospije u odvode/kanalizaciju.

Oznaka otpada prema katalogu otpada

08 04 09* - otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance
 16 03 05* - organski otpadi koji sadrže opasne supstance

Ambalaže

Potpuno ispraznjenu ambalažu predati na zbrinjavanje licu ovlašćenom za sakupljanje ambalažnog otpada. Prazne posude ili obloge mogu sadržati ostatke proizvoda. Neočišćena ambalaža spada u opasan otpad - postupati isto kao i sa otpadnim proizvodom.

Oznaka otpada prema katalogu otpada

Nema podataka.

Načini obrade otpada

Nema podataka.

Mogućnost ispuštanja u kanalizaciju

Nema podataka.

Ostale preporuke za odlaganje

Nema podataka.

NASLOV 14. PODACI O PREVOZU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1. UN broj			
U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.	U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.	U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.	U skladu s propisima o transportu, teret nije klasifikovan kao opasan.
14.2. UN naziv u prevozu			
nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno
14.3. Klasa opasnosti u prevozu			
nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno
14.4. Ambalažna grupa			
nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno	nije navedeno/nije relevantno
14.5. Opasnosti po životnu sredinu			
NE	NE	NE	NE
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika			
Ograničene količine nije navedeno/nije relevantno	Ograničene količine nije navedeno/nije relevantno		Ograničene količine nije navedeno/nije relevantno

Bezbjednosno-tehnički list

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.7. Prevoz u rasutom stanju (MARPOL i IBC Code)	nije navedeno/nije relevantno		

NASLOV 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. PROPISI U VEZI SA BEZBJEDNOŠĆU, ZDRAVLJEM I ŽIVOTNOM SREDINOM

- Zakon o hemikalijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 21/18)
- Pravilnik o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 118/20)
- Pravilnik o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 104/18)
- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/15 i 79/18)
- Zakon o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 111/13, 106/15, 16/18, 70/20 i 63/21)
- Uredba o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/21)
- Spisak klasifikovanih supstanci („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/20)
- Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 4/20)
- Pravilnik o preventivnim mjerama za bezbjedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 48/20 i 100/20)
- Zakon o prevozu opasnih materija ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/16)

Podaci o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

nije primjenjivo

Sastav prema Pravilniku o deterdžentima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 14/19 i 32/19)

Nema podataka.

Posebna uputstva

Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija ("Sl. Glasnik RS", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018 i 9/2020) - Redni broj ograničenja i zabrane: 56 Metilendifenil diizocijanat (MDI):

Zabranjeno je stavljanje u promet za opštu upotrebu kao sastojak smeša u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m), osim ako:

(a) pakovanje sadrži zaštitne rukavice

(b) je na pakovanju istaknuto vidljivo, čitko i neizbrisivo obaveštenje:

— Kod osoba koje imaju senzibilizaciju na diizocijanate može se razviti alergijska reakcija pri upotrebi ovog proizvoda;

— Osobe koje boluju od astme, ekcema ili kožnih oboljenja treba da izbegavaju kontakt sa ovim proizvodom;

— Proizvod ne treba koristiti u uslovima loše ventilacije, osim uz korišćenje zaštitne maske sa odgovarajućim gasnim filterom."

2. Zabrana iz tačke 1a) ne primenjuje se na "hot-melt" adhezive (termoplastične lepkove).

15.2. PROCJENA BEZBJEDNOSTI HEMIKA LIJE

Procena hemijske sigurnosti nije dostupna.

NASLOV 16. OSTALI PODACI

Navođenje izmjena

2.2. Elementi obilježavanja 4.1. Opis mjera prve pomoći 5.3. Savjet za vatrogasce 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima 13.1. Metode tretmana otpada

Osnovna literatura i izvori podataka

Nema podataka.

Skraćenice i akronimi

Bezbjednosno-tehnički list

ADN = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih supstanci unutrašnjim plovim putevima
ADR = Sporazum o međunarodnom cestovnom prevozu opasnih supstanci
ASTM = Američko društvo za ispitivanje i materijale
ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti
BCF = Faktor biokoncentracije
BGV = Biološka granična vrijednost
BPR = Uredba o biocidnim proizvodima
CAS = Jedinstveni identifikacioni broj već otkrivenih supstanci prema međunarodnom popisu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizaciju
CLP = Uredba o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju; Uredba (EZ) br.1272/2008
CMR = Karcinogeno, mutageno ili reproduktivno toksično
CSA = Procjena hemijske bezbjednosti
CSR = Izvještaj o hemijskoj bezbjednosti
DIN = Njemački standard
DMEL = Izvedena doza sa minimalnim efektom
DNEL = Izvedena doza bez efekta
EC broj = Broj Evropske komisije, EINECS, ELINCS ili NLP broj
ECHA = Evropska agencija za hemikalije
EEZ = Evropska ekonomska zajednica
EINECS = Evropska lista postojećih trgovačkih hemijskih supstanci
ELINCS = Evropska lista prijavljenih supstanci
EN = Evropski standard
ES = Scenario izloženosti
EU = Evropska unija
Eu-OSHA = Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
EWC = Evropski katalog otpada (zamijenjen Listom otpada - LoW)
EZ = Evropska zajednica
GHS = Globalno harmonizovani sistem
GLP = Dobra laboratorijska praksa
GVI = Granične vrijednosti izloženosti
VOC = Isparljiva organska jedinjenja
BAS = Bosanskohercegovački standard
IATA = Međunarodna asocijacija vazdušnih prevoznika
ICAO-TI = Tehnička uputstva za siguran prevoz opasnih supstanci vazduhom
IMDG = Međunarodni prevoz opasnih supstanci morem
IMSBC = Međunarodni prevoz rasutih čvrstih tereta
ISO = Međunarodna organizacija za standardizaciju
IUCLID = Međunarodna jedinstvena baza podataka za hemikalije
IUPAC = Međunarodna unija za čistu i primijenjenu hemiju
KGI = Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti
LC50 = Letalna koncentracija za 50 % životinja koje su bile izložene otrovu
LD50 = Letalna doza za 50 % životinja koje su bile izložene otrovu
LOEL = Najniža izmjerena doza sa efektom
LoW = Lista otpada (vidi <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
M faktor = Faktor množenja
MARPOL = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova
MDI = Metilen difenil diizocijanat
MDK = Maksimalna dozvoljena koncentracija
n.p. = Nema podataka.
NOEL = Najviša doza bez efekta
OECD = Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj
PBT = Perzistentno, bioakumulativno, toksično
PIC = Prethodni informisani pristanak
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta
Pow = Koeficijent raspodjele oktanol-voda
LZO = Lična zaštitna oprema
(Q)SAR = (Kvantitativni) odnosi strukture i djelovanja
RID = Uredbe koje se tiču međunarodnog prevoza opasnih supstanci željeznicom
REACH = Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje hemikalija
SCBA = Samostalni uređaj za disanje
sm = Suva materija
BTL = Bezbjednosno-tehnički list
SVHC = Posebno zabrinjavajuća supstanca
STOT(RE) = Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost
STOT(SE) = Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost
tt = Tjelesna težina
UN = Ujedinjene nacije
UVCB = Supstance nepoznatog ili varirajućeg sastava, proizvodi kompleksnih reakcija ili biološki materijali
vPvB = Veoma perzistentno i veoma bioakumulativno
WGK = Kategorija ugrožavanja vode

Klasa opasnosti i oznake kategorije

Irit. kože 2 = Korozivno oštećenje / iritacija kože, kategorija 2
Senzib. kože 1 = Senzibilizacija kože, kategorija 1
Irit. oka 2 = Teško oštećenje / iritacija oka, kategorija 2
Ak. toks. 4 = Akutna toksičnost, kategorija 4
Senzib. resp. 1 = Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1
STOT SE 3 = Specifična toksičnost za ciljni organ – jednokratna izloženost, kategorija 3
Karc. 2 = Karcinogenost, kategorija 2
STOT RE 2 = Specifična toksičnost za ciljni organ – višekratna izloženost, kategorija 2

Bezbjednosno-tehnički list

Relevantne H oznake (broj i pun tekst)

H315 Izaziva iritaciju kože.
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem.
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
H373 Može da dovede do oštećenja organa usljed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.